

NUMÉROS	Qté	DÉSIGNATIONS	NUMÉROS	Qté	DÉSIGNATIONS
<b>FLASQUE DE FREIN AVANT FOURCHE TÉLESCOPIQUE Guidon, Phare, Moyeu de Roue</b>					
730.05.0	2	Rondelle de point fixe 14,5x26x1 de frein avant.	<b>Phare AV complet 503.00.0</b>	2	Lampe « navette » 38x8.
730.07.0	2	Ecrou de tige d'amortisseur.		1	Lampe « phare » code « 36 W.
730.07.0	2	Ecrou de plaquette inférieure et fourche avant.		2	Rondelle éventail de 8 de fixation du phare.
730.45.0	2	Ressort de mâchoires de frein avant.	<b>Fourche AV 540.00.0</b>	2	Vis H 8x20 15 de fixation du phare.
740.01.0	2	Bras de fourche avant.		4	Goupille cylindrique 2x13 (assemblage, soupapes sur tige amortisseur).
740.03.0	1	Tube central de fourche avant.		2	Joint fibre 6x12 de la vis de purge des bras mobiles.
740.04.0	1	Doigt de centrage du frein inférieur de direction.		2	Rondelle de 6x12x1 de la vis de purge des bras mobiles.
740.05.0	1	Bras mobile gauche de fourche avant.		2	Rondelle de 7x14x1,5 d'appui ressort de soupape sur tige d'amortisseur.
740.06.0	1	Bras mobile droit de fourche avant.		2	Rondelle de 8x16x1 de l'écrou d'embout du tube d'amortisseur.
740.09.0	2	Attache supérieure des ressorts de fourche avant.		4	Rondelle éventail Ø 6 (fixation de l'attache supérieure des ressorts).
740.11.0	2	Attache inférieure des ressorts de fourche avant.		4	Rondelle éventail Ø 8 (tube amortisseur 2 - plaquette inférieure 2).
740.12.0	2	Joint papier de fourche avant.	<b>Patte frein de direction 541.12.0</b>	4	Vis H 6 30/10 de fixation de l'attache supérieure des ressorts.
740.13.0	2	Bague céleron.		2	Vis R 6 8,7 de purge des bras mobiles.
740.14.0	2	Bague régulée.		1	Rondelle plate Ø 8x16x1 fixation de la patte.
740.15.0	2	Jonc d'arrêt de la bague régulée.		1	Rondelle éventail Ø 8 fixation de la patte.
740.20.0	2	Chapins d'arrêt du guide de la tige d'amortisseur.	<b>Roues nues AV et AR 550.00.0</b>	1	Vis H 8 15 12 de fixation de la patte de frein de direction.
740.21.0	4	Soupape de tige d'amortisseur.			Fil frein de 8 10 des vis de fixation de la couronne d'entraînement.
740.23.0	2	Ecrou de tube d'amortisseur.		6	Vis H 6 20 17 tête percée, fixation couronne d'entraînement moyeu avant.
740.24.0	2	Ecrou d'assemblage bras mobile fourreau cylindrique.		6	Vis H 6 20 17 tête percée fixation couronne d'entraînement moyeu arrière.
740.25.0	2	Fourreau cylindrique de fourche avant.	<b>Flasque de frein AV équipé 560.00.0</b>	1	Ecrou H 5 de tige d'accouplement des biellettes.
740.26.1	1	Fourreau conique gauche complet.		2	Ecrou H bis 8 100 de fixation des biellettes.
740.27.1	1	Fourreau conique droit complet.		1	Ecrou H ter 10 150 de blocage du boulon au H.
740.28.0	1	Porte-phare gauche complet.		4	Goupille 2x25 d'arrêt de plaquette sur cage de frein avant.
740.29.0	1	Porte-phare droit complet.	<b>Guidon équipé 570.01.0</b>	2	Rondelle éventail Ø 8 (fixation des biellettes).
740.30.0	2	Rondelle joint entre plaquette supérieure et porte-phare.		4	Ecrou H 8 de serrage des potences sur le guidon.
740.32.0	2	Rondelle de plaquette supérieure de fourche avant.		4	Rondelle éventail de 8 serrage des potences sur le guidon.
740.33.0	2	Bouchon des bras de fourche avant.		2	Rondelle éventail de 10 fixation potence sur plaquette supérieure.
740.34.0	1	Ecrou de direction.	<b>Câble de frein compl. 570.06.0</b>	4	Vis H 8 30 15 de serrage des potences sur le guidon.
740.35.0	1	Contre-écrou de direction.		1	Goupille V 1,5 - 15 d'arrêt de l'axe de chape de frein avant.
740.36.0	2	Vis de serrage de la plaquette inférieure sur bras de fourchette avant.			
740.44.0	2	Butée à billes de direction.			
741.03.0	1	Frein inférieur de direction.			
741.07.0	1	Cache-pousière sur butée à billes de frein de direction.			
750.03.0	2	Entretoise longue du moyeu de roue avant et arrière.			
750.04.0	2	Entretoise intérieure de moyeu de roue avant et arrière.			
750.05.0	1	Entretoise des roulements de moyeu de roue avant et arrière.			
750.06.0	2	Entretoise courte de moyeu de roue avant et arrière.			
750.07.0	2	Ecrou de blocage de moyeu de roue avant et arrière.			
750.08.0	2	Feutre de moyeu de roue avant et arrière.			
750.09.0	2	Cage-protège-feutre moyeu de roue avant et arrière.			
760.02.0	1	Douille de flasque de frein avant.			
760.06.0	1	Boulon à œil de fixation du câble de frein avant.			
770.02.0	2	Ecrou de fixation des potences du guidon.			
N <sup>os</sup> Saker :					
SAKER C 522 R	1	Poignée caoutchouc.	504.01.0	1	Garde-boue avant.
300/4 D	1	Lévier de frein avant sur guidon.	504.02.0	1	Patte centrale de garde-boue avant.
300/4 G	1	Lévier d'embrayage sur guidon.	504.03.0	2	Tringle de garde-boue avant.
512 DD	1	Poignée de gaz double sortie sur guidon.	504.04.0	2	Garde-boue arrière complet avec plaque de police et câblage.
6.204	4	Roulement de moyeu de roue avant et arrière.	504.05.0	1	Péquille avant avec patte.
			504.06.0	2	Tringle de garde-boue arrière.
			504.11.0	1	Corps de garde-boue arrière avec écrou, papillon et 2 tringles.
			504.12.0	1	Câblage de plaque de police.
			531.10.0	1	Proche de roue arrière.
			550.00.0	2	<b>Roue nue (ensemble).</b>
			550.05.0	40	Rayon court (faible cambrure).
			550.06.0	40	Rayon long (forte cambrure).
			550.07.0	80	Ecrou de rayon (Ø filetage 4,4).
			550.08.0	2	Jante de 40 trous en acier.
			ou 550.10.0	2	Jante de 40 trous en alliage d'aluminium.
			550.50.0	2	Corps de moyeu de roue - Fretté et piété.
			550.51.0	1	<b>Roue avant complète (équipée).</b>

## ROUES