

- ... Avance fixe 12° avant PMH  
Avance automatique 28° avant PMH  
Avance totale 40° avant PMH  
Ecartement des vis du rupteur: 0,45 mm  
(voir feuillet 15 pour les moteurs calés à 16°)

ECLAIRAGE -

- Dynamo de 75 W "MAGNETO FRANCE" D R 81  
(induit avec arbre spécial RATIER pour entraînement par barre élastique en bout de vilebrequin)
- Régulateur de charge "MAGNETO FRANCE" D I-1280 A
- Phare "MARCHAL" 42 I25 / 227 S/L  
équipé par RATIER de :
  - I tirette
  - I voyant lumineux
  - I fil relais
  - I compteur de vitesse "JAEGER" AIGMO ø 60  
(ref. 714.173-13-03019-001 cadran 180 Km/h)
- Lampe " Phare - Code " 6 V 36 W
- . lampe navette de lanterne AV 6 V 4 W
- . lampe navette de lanterne AR 6 V 4 W
- . lampe de stop 6 V 15 W
- Commutateur électrique "S.B.I.M. COMBINO"  
Type : M 722 - RATIER

AVERTISSEURS -

- Ville = "KLAXON" JERICO Ville D 136.806 patte 50.213  
6 V - 2 bornes\_antiparasité
- Route = "KLAXON" K M 4 - son aigu - 125.863 patte 50.213  
6 V - 2 bornes\_antiparasité