

VOLANT D'ENTRAINEMENT - Voilage maximum 0,1mm sur le grand diamètre.

RESSORTS D'EMBRAYAGE -

Ø du fil .....	3,5	mm
Ø extérieur.....	31,8	mm
Longueur libre.....	38,7	mm
Longueur du montage	22	mm
Tension de montage	29	Kg

### DISTRIBUTION

#### DOUILLES ET POUSSOIRS DES TIGES DE CULBUTEURS

Jeu de montage : 0,025 à 0,055 mm  
 Jeu maximum admissible : 0,10

CULBUTEURS - jeu radial sur leur axe : sans jeu  
 (roulement sur aiguilles).

#### SOUPAPES -

Jeu de queues de soupapes dans leur guide.  
 Jeu de montage : 0,050 à 0,090  
 Jeu maximum admissible : 0,190  
 Angle des sièges de soupapes: 90°  
 Angle de dégagement (extérieur au siège): 120°  
 Largeur des sièges : 2 à 2,5 mm

#### RESSORTS DE SOUPAPES

##### intérieur extérieur

Ø du fil	:	2,5	:	3,5	:	mm
Ø extérieur	:	22,5	:	31,5	:	mm
Longueur libre	:	31,2	:	41	:	mm
Longueur de montage	:	26,4	:	32,4	:	mm
Tension de montage	:	4,6	:	13	:	Kg

### BOITE DE VITESSES

Jeu entre pignons et bagues bronze -

Jeu de montage ..... 0,045 à 0,065 mm  
 Jeu maximum admissible ..... 0,150

Serrage des bagues sur l'arbre (montage à chaud)

0,001 à 0,035

Jeu latéral entre le pignon de 2ème et le pignon de 3ème

Jeu de montage ..... 0,05 à 0,20  
 maximum admissible..... 0,30

Jeu latéral du pignon de 1ère

Jeu de montage ..... 0,35 à 0,50  
 Jeu maximum admissible..... 0,65

Jeu latéral du pignon de 4ème

Jeu de montage ..... 0,25 à 0,40  
 Jeu maximum admissible ..... 0,50